



Schemat funkcjonalny / Functional schema



LEGENDA / LEGEND:

W1 ŚCIANA Z PŁYT WARSTWOWYCH:
/ METAL SANDWICH PANEL WALL:
• Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej, w układzie poziomym, szer. 1100 mm, kolor RAL 9006 , np. RUUKKI // gr. 200 mm
/ Sandwich panels with mineral wool core, in horizontal arrangement, 1100 mm wide, RAL 9006 color , e.g. RUUKKI // 200 mm thick

A1.P ŚCIANA Z PŁYT WARSTWOWYCH REI 240:
/ METAL SANDWICH PANEL WALL REI 240:
• Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny min.,w układzie poziomym, szer. 1100 mm, kolor RAL 9006,np. RUUKKI; przegroda w klasie odporności ogniowej REI240 // gr. 200 mm
/ Sandwich panels with mineral wool core, in horizontal arrangement, 1100 mm wide, RAL 9006 color , e.g. RUUKKI; fire resistance class REI 240 // 200 mm thick

M1 ŚCIANA MUROWANA + PŁYTA WARSTWOWA:
/ MASONRY WALL + SANDWICH PANEL:
• Płyty warstwowe ze rdzeniem z wełny mineralnej , w układzie poziomym, szer. 1100 mm, kolor RAL 9006 , np. RUUKKI // gr. 200 mm
/ Sandwich panels with mineral wool core , in horizontal arrangement, 1100 mm wide, RAL 9006 color , e.g. RUUKKI // 200 mm thick
• Bloczek sylikatowy // gr. 240 mm
/ Silicate block // 240 mm thick
• Tynk wewnętrzny // gr. 15 mm
/ Interior plaster // 15 mm thick

M2 ŚCIANA MUROWANA REI 240:
/ MASONRY WALL REI 240:
• Bloczek sylikatowy // gr. 240 mm
/ Silicate block // 240 mm thick
• Tynk wewnętrzny // gr. 15 mm
/ Interior plaster // 15 mm thick

M1.P ŚCIANA MUROWANA + PŁYTA WARSTWOWA REI 240:
/ MASONRY WALL + SANDWICH PANEL REI 240:
• Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny min.,w układzie poziomym, szer. 1100 mm, kolor RAL 9006,np. RUUKKI; przegroda w klasie odporności ogniowej REI240 // gr. 200 mm
/ Sandwich panels with mineral wool core, in horizontal arrangement, 1100 mm wide, RAL 9006 color , e.g. RUUKKI; fire resistance class REI 240 // 200 mm thick
• Bloczek sylikatowy o klasie odporności ogniowej REI 240 // gr. 240 mm
/ Silicate block with fire resistance class REI 240 // 240 mm thick
• Tynk wewnętrzny // gr. 20 mm
/ Interior plaster // 20 mm thick

M2.P ŚCIANA MUROWANA REI 240:
/ MASONRY WALL REI 240:
• Bloczek sylikatowy o klasie odporności ogniowej REI 240 // gr. 240 mm
/ Silicate block with fire resistance class REI 240 // 240 mm thick
• Tynk wewnętrzny // gr. 15 mm
/ Interior plaster // 15 mm thick

S2 STROP ŻELBETOWY REI120:
/ REINFORCED CONCRETE CEILING REI120:
• Płyta żelbetowa // gr. 400 mm
/ Reinforced concrete slab // 400 mm thick

M3 ŚCIANA MUROWANA:
/ MASONRY WALL:
• Tynk // gr. 15 mm
/ Plaster // 15 mm thick
• Bloczek sylikatowy // gr. 240 mm
/ Silicate block // 240 mm thick
• Tynk wewnętrzny // gr. 15 mm
/ Interior plaster // 15 mm thick

S3 STROP ŻELBETOWY:
/ REINFORCED CONCRETE CEILING:
• Płyta żelbetowa
/ Reinforced concrete
• Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej w klasie odporności ogniowej REI 240, w układzie poziomym, szer. 1100mm, kolor RAL 9006, np. RUUKKI // gr. 200 mm
/ Sandwich panels with mineral wool core with fire resistance REI 240, in horizontal arrangement, 1100mm wide, RAL 9006 color, f.ex. RUUKKI // 200 mm thick

M3.P ŚCIANA MUROWANA REI 60:
/ MASONRY WALL REI 60:
• Bloczek sylikatowy o klasie odporności ogniowej REI 60 // gr. 240 mm
/ Silicate block with fire resistance class REI 60 // 240 mm thick
• Tynk wewnętrzny // gr. 20 mm
/ Interior plaster // 20 mm thick

P.1 PODWALINA PREFABRYKOWANA:
/ PREFABRICATED FOUNDATION PLINTH:
• Tynk zewnętrzny
/ Exterior plaster
• Izolacja termiczna - XPS (poniżej gruntu), wełna mineralna (powyżej gruntu), Umax=0,2 [W/m2K] // gr. 160 mm
/ Termical insulation - XPS (under ground), mineral wool (above ground) , Umax=0,2 [W/m2K] // 160 mm thick
• Żelbet // gr. 240 mm
/ Reinforced concrete // 240 mm thick
• Tynk wewnętrzny // gr. 20 mm
/ Interior plaster // 20 mm thick

D.3 DACH:
/ ROOF:
• Membrana dachowa PVC
/ PVC roof membrane
• Izolacja termiczna -wełna mineralna, Umax=0,15 [W/m2K] // gr. 260 mm mm
/ Termical insulation - mineral wool, Umax=0,15 [W/m2K] // 260 mm mm thick
• Folia paroizolacyjna
/ Vapor barrier membrane
• Blacha trapezowa
/ Trapezoidal sheets
• Konstrukcja dachu w zakresie dostawcy technologii
/ Roof construction in the scope of the technology supplier

LEGENDA / *LEGEND* :

+0.00 kota wysokościowa
level


REI 240 klasa odporności ogniowej elementów budynku
fire resistance class of building elements
- 240 minut - klasa odporności ogniowej
240 minutes - fire resistance class
- 120 minut - klasa odporności ogniowej
120 minutes - fire resistance class
- 60 minut - klasa odporności ogniowej
60 minutes - fire resistance class
- 30 minut - klasa odporności ogniowej
30 minutes - fire resistance class

brama przeciwpożarowa wraz z wszelkimi uszczelnieniami w ścianie oddzielenia p.poż.
gate of fire separation with seals in the wall

SW05 oznaczenie przegrody
ID of wall/slab/roof

UWAGA / NOTE:
1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m] / *Dimensions are given in [mm], levels in [m].*
2. Poziom ±0,00 = 235,00 m n.p.m. / *Level ±0,00 = 235,00 m n.p.m.*
3. Rysunki architektoniczne przygotowane na potrzeby specyfikacji przetargowej dla dostawcy technologii, które będą podlegały dalszym zmianom w procesie projektowania budynków i instalacji budynkowych. / *Architectural drawings prepared for the tender specifications for the technology supplier, which will be subject to further changes in the process of designing buildings and building installations.*

PLAN SYTUACYJNY / KEY PLAN



INWESTOR / INVESTOR
ROSSMANN
SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109
91-222 Łódź

PROJEKTANT / DESIGNER
Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego
PROPRZEM S.A.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice

ROSSMANN
SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Sp. z o.o.

FAZA / PHASE	PP	PROJEKT PRZETARGOWY / TENDER DESIGN	DATA / DATE	28.06.2024
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY	AR	ARCHITEKTONICZNA / ARCHITECTURE	SKALA / SCALE	1:200

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE
PRZEKRÓJ 3-3
SECTION 3-3

NUMER RYSUNKU / *DRAWING NUMBER*

NR PROJEKTU / PROJECT No.	FAZA / PHASE	NR OBIEKTU / OBJECT No.	SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY	KOD OBIEKTU / OBJECT CODE	KOD RYSUNKU / DRAWING CODE	REWIZJA / REVISION
4423	PP	00	AR	00	302	00

Niniejszy dokument jest własnością Gliwickiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego PROPRZEM S.A. Żaden fragment tego dokumentu nie może być zmieniany, reprodukowany lub publikowany bez zezwolenia firmy bez pisemnej zgody GBPP PROPRZEM S.A.
The document is the property of Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego PROPRZEM S.A. Any amendments, reproduction or dissemination in the form without written consent of GBPP PROPRZEM S.A. is not permitted.